




# TECHNICAL DATA SHEET

## STEPLITE EASYCLEAN S4 GREEN/BLACK

### General information

Größenreiche	
• EU	36 - 48
• UK	3.5 - 13
• US	4 - 15
Die Testergebnisse in diesem technischen Datenblatt sind ausgeführt worden in Größe EU 42, UK 8, US 9	
Gewicht / Paar	
• Safety level: Stahl-Zehenkappe	± 1 660 g
Farbes	
	
grün - schwarz	

### Schaft


A. Abmessungen	
• Höhe	outer measure: 38,0 cm
	cutting edge: 31,0 cm
• Fußlänge	outer measure: 30,0 cm
	inner measure: 28,0 cm
B. Dicke	
• Oberrand	2,8 - 3,2 mm
• Wade	2,9 - 3,1 mm
• Schienbein	2,8 - 2,9 mm
• Knöchel	3,5 - 3,9 mm
• Ferse	3,9 - 5,4 mm
C. Material	
	NEOTANE (proprietäre Polyurethan-Mischung)

<b>D. Dichtigkeit</b>		
	0,65 - 0,70 g/ml	
<b>E. Zugfestigkeit</b>		
(incl. lining)	10 ± 2 N/mm <sup>2</sup>	
<b>F. Bruchdehnung</b>		
(incl. lining)	600 +/- 100%	
<b>G. Härte</b>		
	43 +/- 2 Sh A	
<b>H. Zerreifestigkeit</b>		
(incl. lining) N/mm	10,0 ± 2,0 N/mm	
<b>I. lterung</b>		
(incl. lining)	<b>7 Tage bei 70 °C</b>	<b>14 Tage bei 70 °C</b>
• Zugfestigkeit	11,6 Mpa	9,0 Mpa
• Bruchdehnung	580 ± 20%	600 ± 20%
• Zerreifestigkeit	11,4 N/mm	9,0 N/mm
<b>J. Chemische Bestndigkeit</b>		
	<a href="#">see detailed list</a>	
<b>K. Umgebungstemperatur</b>		
• Maximum	± 100 °C	
• Minimum	Klte isolierend bis -20 °C	

## Futter

<b>A. Material</b>	
	PU Coating auf Tricot
<b>B. Naht</b>	
	Gesteppte Nhte

## Sohlenprofil



### A. Abmessungen

#### • Ferse

• Dicke	(a)	34,0 mm
• Profiltiefe		0,00 mm
• Länge		0,00 mm
• Breite		79,9 mm

#### • Sohle

• Dicke	(b)	17,0 mm
	(c)	16,0 mm
		0,00 mm
• Profiltiefe		0,00 mm

### B. Material

NEOTANE (proprietäre Polyurethan-Mischung)

### C. Dichtigkeit

0,65 - 0,70 g/ml

### D. Mechanische Eigenschaften

Siehe Schaft (E)-(F)-(H)

### E. Energie - Absorption der Ferse

20-25 J (requirement  $\geq$  20 J)

### F. Antistatik

dry:  $1 \times 10^8$  -  $1 \times 10^9$  Ohm

wet:  $1 \times 10^7$  -  $1 \times 10^9$  Ohm

### G. Abrieb

50 mm<sup>3</sup>

### H. Härte

60 +/- 10 Sh A

## I. Prüfung der Rutschhemmung

SRA


## J. Chemische Beständigkeit

[see detailed list](#)

## Sicherheit

	Norm	Anforderung	Type	Resultat
<b>Zehenschutzkappe</b>				
Falltest (200J)	EN ISO 20345:2011	> 14,0 mm	Metallic	19,0 mm
Kompressions widerstand der Kappe	EN ISO 20345:2011	> 14,0 mm	Metallic	19,0 mm
Breite der Zehenschutzkappe	outer measure: 44,2 mm			
Höhe der Zehenschutzkappe	outer measure: 87,3 mm			
Zehenschutzkappe	Stahl			

## Zertifikat

	EN ISO 20345:2011 2203886-02-86
---	------------------------------------

## Zubehör

Einlegesohle	
Drei Schichten	
• Obere Schicht	gewebtes Textil
• Farbe	grün
• Dicke	0,70 mm
• Zwischenschicht	Nadelfilz
• Farbe	cyanblau
• Dicke	3,0 mm
• Untere Schicht	Gel-Latex
• Farbe	schwarz
• Dicke	1,0 mm



**Waschbar auf 30°C**